

# UV True Hibrid - Ricoh Gen5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




	YC2513R	YC3321R
Printhead	2 - 6 Ricoh Gen5/Gen6	2 - 6 Ricoh Gen5/Gen6
Área de Impressão	2,45x1,25 - 2,50 Rolo	3,30x2,10 - 3,30 Rolo
Capacidade de tinta	2500ml	2500ml
Rip	Photoprint	Photoprint
Resolução	Máximo 1200dpi	Máximo 1200dpi
Velocidade	Até 50 m <sup>2</sup> /h	Até 50 m <sup>2</sup> /h
Secagem	Lâmpada UV Led com refrigeração líquida	
Espessura do mídia	Até 100mm	Até 100mm
Interface	ETHERNET	ETHERNET
Consumo	5000W	5000W
Tamanho	455x2750x1400mm	5380x3640x1460mm
Peso	2250Kg	3400Kg
Cores	CMYK - CMYK+W	CMYK - CMYK+W
Energia	AC 220V +10% 50/60Hz	AC 220V +10% 50/60Hz



Mesa de vácuo com pino de registro



Sistema anti-colisão



Sistema de pressão negativa com controle digital




Sistema automático de medição de espessura



Suporte para impressão rolo a rolo acoplado à mesa

FALE CONOSCO

19 9 7413 3945   
11 4028 7100

